



УСИЛИТЕЛЬ  
МОЩНОСТИ

# АМФИТОН УМ-003

СТЕРЕО



АМФИТОН





## УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ «АМФИТОН УМ-003-СТЕРЕО» Hi-Fi

Предназначен для высококачественного усиления стереофонических сигналов при работе от предварительного усилителя с выходным уровнем порядка I В до величины, обеспечивающей выходную мощность 50 Вт на канал на нагрузке 4 Ом.

В усилителе мощности предусмотрены:

Независимая регулировка уровня сигнала в каждом канале;	
Подключение второго комплекта акустических систем;	
Отключение акустических систем;	
Наличие эффективно действующей системы защиты усилителя от короткого замыкания, а также системы защиты акустических систем от постоянного напряжения при внезапном выходе усилителя из строя;	
Наличие дополнительного выхода для подключения стереотелефонов;	
Наличие отдельной поканальной индикации уровня выходного сигнала;	
Наличие сетевой розетки на задней панели усилителя для подключения к сети дополнительного устройства с потребляемой мощностью не более 200 В · А;	
Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, не менее	2×50
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом, Вт	2×70
Диапазон эффективно воспроизводимых частот, Гц, не менее	20—20000
Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне частот от 40 до 16000 Гц, не более	0,07
Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня на частоте 1000 Гц, дБ, не более	+0,2 —0,8
Переходное затухание между каналами в диапазоне частот от 250 до 10000 Гц, дБ, не менее	60
Отношение сигнал/невзвешенный шум, дБ, не менее	90
Отношение сигнал/взвешенный шум, дБ, не менее	95
Минимальная ЭДС источника сигнала, соответствующая номинальной мощности, В, не более	1
Потребляемая мощность, ВА, не более	130
Габаритные размеры, мм, не более	460×90×350
Масса усилителя без упаковки, кг, не более	10,8

Львовское ПО им. В. И. Ленина